



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Dime da pittura riutilizzabili in PET personalizzate: dime in plastica tagliate al laser dal tuo disegno

Product Image



Front View



Back View



Angled View



Detail / Open View











Details

Le dime da pittura riutilizzabili in PET personalizzate sono tagliate da film di poliestere, solitamente dello spessore di 7,5 to 14 mil, e realizzate con il tuo logo, testo o motivo. Sono adatte per applicazioni ripetute a pennello, rullo o spruzzo su pareti, legno, casse, attrezzature e pavimenti interni sigillati. Spessore, posizione dei ponti, dimensione dell'apertura ritagliata, quantità minima d'ordine e tempi di consegna sono tutti confermati nel preventivo e nella prova scritta prima dell'avvio di qualsiasi taglio.

Chi ordina dime da pittura in PET personalizzate e per quali lavori? [↑](#)

Gli acquirenti di dime in plastica personalizzate rientrano in quattro gruppi. Ogni gruppo valuta lo stesso foglio di film secondo criteri diversi. Responsabili di strutture, addetti alla sicurezza di

magazzino e appaltatori per segnaletica orizzontale hanno bisogno di scritte, frecce, numeri di unità e diciture di sicurezza da ridipingere ogni stagione. Le aziende di insegne e grafica ordinano per conto dei propri clienti e necessitano di disegni che tali clienti possano approvare. Stencil Ease raccomanda alle aziende di insegne di ottenere l'approvazione del disegno CAD dal cliente finale^[1], perché una modifica tardiva del testo azzera l'intero ordine. Piccole imprese come ristoranti, programmi sportivi, piazzali logistici e laboratori di articoli regalo desiderano ripetere il proprio logo su pareti, casse, tavoli da gioco e merce. Gli hobbisti cercano dimensioni esatte per insegne in legno, mobili e regali.

Il film PET è più adatto alla fascia intermedia: pareti interne, legno, tessuto, casse, pannelli di attrezzature e calcestruzzo sigillato. Su queste superfici servono bordi nitidi e un foglio flessibile ma facilmente lavabile. Asfalto ruvido e lavori su parcheggi con forte sovraspruzzo richiedono polietilene più spesso, trattato nella guida all'acquisto qui sotto. Distinguere correttamente questi impieghi fin dall'inizio conta più di qualsiasi altra specifica nel modulo d'ordine.

Anche le esigenze d'ordine cambiano da un gruppo all'altro. Un appaltatore può riordinare ogni primavera la stessa sagoma a freccia. Un'insegna può commissionare ogni settimana un disegno diverso, da realizzare una sola volta. Chi crea regali può aver bisogno di un solo stencil in un'unica misura esatta. Conviene trattare l'ordine come una specifica tecnica, non come una scelta da catalogo. Superficie, vernice, applicatore, numero di riutilizzi e condizioni di conservazione determinano il foglio giusto. La sola grafica non basta.

Perché gli ordini di dime falliscono prima che asciughino la prima mano? [↑](#)

Il problema è che l'espressione "dima in plastica" comprende materiali molto diversi. Un film sottile che dipinge un logo nitido su una parete di un caffè può sollevarsi e far filtrare la vernice in un parcheggio. 1-800-Stencil afferma che il Mylar per hobbistica funziona per piccoli progetti interni ma non è ideale per la pavimentazione^[2]. Si verifica anche l'errore opposto: un foglio spesso perde il dettaglio fine richiesto da un piccolo logo.

Controllate logistica e approvazione con la stessa cura del taglio. Assicuratevi che i fogli grandi non vengano piegati, evitate di sovraccaricare il rullo quando usate uno stencil non adesivo e concordate come vi arriverà la bozza. Richiedete l'approvazione scritta prima della produzione, invece di affidarvi a un messaggio senza risposta sulla piattaforma.

La soluzione consiste nel trattare ogni ordine come una breve specifica tecnica. Adattate lo spessore del film alla superficie e all'applicatore. Segnate ogni ponte sulla bozza. Indicate la dimensione del ritaglio separatamente da quella del foglio. Ottenete l'approvazione scritta via e-mail. Spedite i fogli grandi arrotolati, mai piegati. Questi stencil personalizzati e riutilizzabili in PET per la pittura seguono questa sequenza. Confermate sull'offerta e sulla bozza di ogni disegno le opzioni di spessore, la dimensione massima del foglio, il MOQ e i tempi di produzione.



Indice

- [Chi ordina dime da pittura in PET personalizzate?](#)
- [Perché gli ordini di dime falliscono?](#)
- [Che cos'è una dima in PET riutilizzabile personalizzata?](#)
- [Come ordinare una dima che dipinge in modo pulito](#)
- [Quale materiale per dime è adatto al tuo lavoro?](#)
- [Punti chiave](#)
- [Pronto a inviare il tuo disegno?](#)

Che cos'è esattamente una dima in PET riutilizzabile personalizzata? [↑](#)

PET qui significa film di poliestere biorientato. "Mylar" è il nome commerciale DuPont che molti venditori usano come denominazione generica. Una dima viene tagliata da questo film con aree aperte per la vernice e ponti pieni che mantengono in posizione le forme interne. Stencils Online descrive il poliestere come una delle pochissime plastiche per dime resistenti ai solventi^[6]. Classifica il film in fasce da 7,5, 10 e 14 mil. La stessa pagina indica una base prudenziale di almeno 15 to 25 applicazioni con una pulizia adeguata e rileva che l'accumulo di vernice, non lo spessore, di solito conclude la vita utile di una dima.

Le dichiarazioni sul riutilizzo variano molto tra le fonti. Stencil Stop commercializza il proprio film da 14 mil come adatto a centinaia o migliaia di utilizzi e definisce il Mylar sicuro per gli alimenti^[7]. Entrambe le affermazioni sono marketing del venditore. Non sono dati di durata di laboratorio né documentazione FDA per il contatto alimentare. Se l'uso riguarda alimenti, chiedi documentazione di conformità per il grado di resina anziché affidarti a una frase della pagina prodotto.

Spessore	Pollici / mm (1 mil = 0,001 in)	Impiego tipico	Limite
----------	---------------------------------	----------------	--------

PET da 7,5 mil	0,0075 in / 0,19 mm	Scritte inferiori a 1 in, dettagli decorativi	Si piega se ripiegato; solo per uso leggero
PET da 10 mil	0,010 in / 0,25 mm	Fascia industriale e commerciale più comune	Sembra sottile agli acquirenti che si aspettano un pannello
PET da 14 mil	0,014 in / 0,36 mm	Lettere più grandi, riutilizzo frequente, curve leggere	Non consigliato per dettagli molto fini
LDPE da 1/16 in (60 mil)	0,060 in / 1,52 mm	Marcatura stradale occasionale	Materiale diverso; non film PET
LDPE da 1/8 in (125 mil)	0,125 in / 3,18 mm	Spruzzatura frequente da parte di appaltatori	Dettaglio grossolano, pesante, solo a spruzzo

Le prime tre righe riguardano ciò che copre questo prodotto in PET. Le fasce disponibili per il tuo disegno sono confermate nel preventivo. Le righe sul polietilene sono incluse affinché gli acquirenti per pavimentazioni possano vedere dove il PET smette di essere la soluzione giusta. Il film più sottile mantiene il dettaglio e si adatta alla superficie. Il film più spesso resiste agli strappi e offre più cicli di pulizia prima che i bordi si usurino.

Il film ha limiti rigidi. Un glossario Mylar di GOBA indica la sua resistenza ai raggi UV come assente, quindi inadatta a una lunga esposizione esterna^[8]. Brevi sessioni di pittura all'esterno vanno bene, ma non conservare le dime al sole. Custom Cut Stencil indica il Mylar come non adatto a sabbiatura, vernici pesanti o temperature molto elevate^[9]. Questo esclude la segnaletica termoplastica e la sabbiatura abrasiva.

La dimensione determina la leggibilità. Stencil Stop indica la caratteristica minima pari a circa 1/4 pollice e osserva che uno stemma dettagliato potrebbe dover essere più grande^[10], mentre una semplice curva a onda funziona a 2 pollici. Se il tuo logo presenta tratti sottilissimi, ingrandiscilo oppure accetta che la prova li ispessisca o li unisca.



Il supporto è la seconda scelta strutturale. Un foglio PET non adesivo è lo strumento riutilizzabile per eccellenza. Viene fissato con nastro per mascheratura, pesi o adesivo spray riposizionabile e lavato tra un uso e l'altro. Il film con supporto adesivo sigilla meglio su pavimenti lisci, bottiglie e tubi,

riducendo la probabilità di sbavature. Il compromesso è che di solito è uno strumento monouso o per pochi utilizzi. Su legno duro liscio o calcestruzzo sigillato, prevedi un adesivo spray con una dima non adesiva oppure chiedi al preventivo di confrontare un'opzione adesiva. Non presumere che un foglio senza supporto sigilli da solo.



Come ordinare una dima che dipinge in modo pulito: sei passaggi [↑](#)

Passaggio 1: descrivi il lavoro, non solo il disegno

Invia quattro informazioni con il file: la superficie (cartongesso, legno, tessuto, acciaio, calcestruzzo sigillato), la vernice (lattice, smalto, aerosol), l'applicatore (rullo in schiuma, pennello, pistola a spruzzo) e quante volte prevedi di riutilizzare la dima. Queste risposte definiscono la fascia di spessore e il supporto prima che qualcuno apra il disegno. Un'azienda di insegne dovrebbe inoltre indicare se il cliente finale deve approvare la prova, in modo da pianificare una seconda approvazione nel calendario.

Passaggio 2: verifica preliminare del file

I file vettoriali (AI, EPS, PDF, SVG, DXF) forniscono al taglio percorsi puliti. Foto e loghi a bassa risoluzione devono essere ridisegnati, e tale ridisegno è un compromesso progettuale che dovresti esaminare. Ogni forma chiusa (A, O, R, 8, contatori chiusi del logo) necessita di un ponte, altrimenti il suo centro cade. The Stencil Studio raccomanda che gli elementi tagliati, i ponti e gli spazi non siano larghi meno di 1 mm^[11]. Offre film da 190, 250 e 350 micron, e 250 micron corrispondono approssimativamente a 10 mil. Crea il disegno in scala 1:1 affinché la prova mostri le reali larghezze dei tratti.



Passaggio 3: approva una prova che risponda a ogni campo

Una bozza è utile solo se riporta i dati che possono generare contestazioni. Verificate la dimensione utile del ritaglio separatamente da quella del foglio. Usate la checklist qui sotto prima di rispondere «approvato» via e-mail. I messaggi sulla piattaforma da soli non bastano.

Campo della prova

Spessore
Dimensione dell'apertura ritagliata rispetto alla dimensione del foglio
Ponti
Caratteristica più piccola
Supporto
Metodo di applicazione
Disposizione multipannello
Quantità, quantità minima d'ordine, tempi di consegna

Cosa confermare

Indicato in mil e mm, abbinato al tuo applicatore
Entrambe le dimensioni mostrate; larghezza del bordo visibile
Contrassegnati con colore a contrasto, larghezza indicata
Nessun tratto sotto il minimo concordato
Non adesivo o adesivo, chiaramente etichettato
Rullo, pennello o spruzzo indicato sulla prova
Pannelli numerati con schema di assemblaggio
Indicato nel preventivo; la produzione inizia solo dopo l'approvazione

Le righe relative a ponti e pannelli sono più importanti per loghi e disegni grandi. I ponti lasciano piccoli vuoti nel risultato verniciato che potresti dover ritoccare a mano. La numerazione dei pannelli evita problemi di pezzi mancanti e duplicati riscontrati negli ordini su più fogli. Se un campo è vuoto, chiedi prima di approvare. Una domanda non costa nulla; una ristampa costa l'intero ordine.

Passaggio 4: produzione dopo l'approvazione scritta

Nel settore la prassi è CO₂ taglio laser del film in poliestere, con potenza e velocità impostate per materiale e spessore. Chiedete un taglio di prova sullo stesso lotto di materiale quando la qualità del bordo è critica. Confermate tempi di produzione e MOQ nell'offerta: entrambi dipendono da dimensioni, strati e quantità.



Passaggio 5: ispeziona alla consegna, prima della verniciatura

Sovrapponi la dima a una stampa della prova approvata. Verifica che ogni isola sia ancora trattenuta dal proprio ponte, che nessuna scheggiatura o intaglio interrompa il disegno, che i bordi siano abbastanza lisci da non trattenere la vernice e che il numero di pannelli corrisponda all'ordine. Fotografa ogni difetto e segnalalo prima di verniciare. Un reclamo per una dima inutilizzata è facile da verificare; uno per una dima verniciata no. Per la pulizia, Xometry osserva che l'adesione della vernice al Mylar è scarsa e che flettere leggermente la dima crepa e fa staccare molte vernici^[14]. Pulisci prima che l'accumulo ispessisca i bordi. Usa prima sapone delicato e passa brevemente un solvente solo quando necessario.



Passaggio 6: spedisce arrotolata, conserva in piano, riordina dalla prova

Chiedi che i fogli grandi siano spediti arrotolati su un tubo largo o tra pannelli rigidi, mai piegati. Journeyman HQ avverte che conservare le dime arrotolate o piegate crea una memoria permanente che impedisce loro di restare piatte^[15]. Dopo il disimballaggio, appiattisci il foglio sotto un peso. Conservalo piatto tra cartoni una volta che la vernice è completamente asciutta. Conserva il file della prova approvata e il riferimento SKU affinché un riordino ripeta lo stesso spessore, gli stessi ponti e la stessa dimensione senza un nuovo ciclo di progettazione.



Quale materiale per dime è adatto al tuo lavoro e al tuo budget? [↑](#)

Opzione	Indicazioni sul riutilizzo	Dettaglio	Superfici ideali	Rischio principale
Film PET, non adesivo (questo prodotto)	Da 15-25 utilizzi fino a dichiarazioni del fornitore di migliaia	Buono fino a caratteristiche di circa 1/4 in	Pareti, legno, tessuto, casse, pavimenti sigillati	Sbavatura senza nastro o adesivo spray; raggi UV
Film con supporto adesivo	Spesso monouso	Bordi più puliti	Bottiglie, tubi, pavimenti lisci	Può sollevare la vernice non polimerizzata alla rimozione
LDPE / LLDPE 1/16-1/8 in	Centinaia (dichiarazione del fornitore)	Grossolano	Asfalto, calcestruzzo, parcheggi	Peso, arricciamento, tratti fini scadenti
Cartone oleato o cartone	A breve termine	Moderato	Progetti una tantum	Assorbe umidità, si degrada rapidamente
Lamiera metallica	Massima durata	Buono	Superfici piane e rigide	Pesante, costosa, non flessibile

Le stime di riutilizzo variano. Per gli stencil dipinti non esiste un test di durata ASTM o ISO, quindi ogni

numero di cicli va considerato condizionato dalla pulizia e dalla conservazione in piano. Anche le aspettative sullo spessore vanno gestite. Per il film da 10 mil, verificate flessibilità e compatibilità con rullo, spruzzo o pennello, e chiedete se un'opzione più spessa sia adatta al vostro applicatore.

Quando il lavoro riguarda la pavimentazione, cambia materiale anziché ispessire il PET. Stencil Ease specifica LLDPE da 1/16 in e 1/8 in per attrezzature a spruzzo, parcheggi e campi sportivi^[17]. Paveman Pro indica 60 mil per uso occasionale e 125 mil per uso professionale, con almeno 3 in di bordo su lettere standard da 12 in^[18]. Se il tuo ordine combina un logo interno dettagliato con frecce per parcheggi, dividilo in due specifiche.

Il costo si valuta meglio per utilizzo, non per foglio. Seton presenta gli stencil in plastica come resistenti all'usura, riutilizzabili molte volte e adatti a progetti professionali di lunga durata^[19]. Confrontate il preventivo con la frequenza di riutilizzo prevista, con le esigenze di pulizia e con il rischio di rilavorazioni.

Una dima non costituisce mai di per sé una prova di conformità. L'U.S. Access Board afferma che [i simboli ISA dipinti sulla superficie del parcheggio non possono sostituire i cartelli fuori terra](#)^[21]. I colori delle strisce e la spaziatura dei tratteggi sono disciplinati da norme statali e locali. Negli aeroporti, le linee guida FAA richiedono che [tutti gli spazi creati dalle sagome delle dime siano riempiti](#)^[22], quindi gli spazi dei ponti richiedono un passaggio di ritocco. Sulle strade pubbliche, la FHWA afferma che il manuale attuale è [il MUTCD, MUTCD 11th edizione con revisione 1, datata dicembre 2025](#)^[23]. Prima di ordinare, verifica le altezze delle lettere rispetto a esso e alla sua adozione locale.

Punti chiave [↑](#)

- **Il film PET trasparente è disponibile in fasce di spessore, ciascuna con una funzione precisa.** — 7,5, 10 e 14 mil; almeno 15–25 utilizzi con una pulizia adeguata
- **Ogni forma chiusa richiede un ponte visibile sulla bozza.** — ponti e spazi non inferiori a 1 mm
- **I tratti molto piccoli non si tagliano né si dipingono in modo pulito.** — dettaglio minimo di circa 1/4 in
- **I lavori sulla pavimentazione richiedono polietilene spesso, non film PET.** — 60 mil per uso occasionale, 125 mil per uso professionale
- **Le marcature sulle strade pubbliche seguono l'attuale manuale federale.** — MUTCD, MUTCD 11th edizione, revisione 1, dicembre 2025 ([Fonte](#))

Pronto a inviare il tuo disegno per una prova? [↑](#)

Una dima che dipinge in modo pulito è il risultato di quattro decisioni prese prima del taglio: lo spessore giusto per l'applicatore, ponti che hai visto e accettato, una dimensione dell'apertura ritagliata indicata separatamente dalla dimensione del foglio e spedizione arrotolata. Queste dime da pittura riutilizzabili in PET personalizzate sono progettate attorno a questa sequenza. Il preventivo indica fascia di spessore, supporto, quantità minima d'ordine e tempi di produzione per il tuo disegno, e nulla viene tagliato finché non approvi la prova per iscritto. Invia il file vettoriale insieme a superficie, vernice e numero di riutilizzi, e **richiedi oggi il preventivo e la prova per la tua dima personalizzata**.

^[1]Aziende di insegne Stencil Ease: raccomandano l'approvazione del disegno CAD da parte del cliente finale. [↩](#)

- ^[2]1-800-Stencil: Mylar per hobbistica rispetto a LDPE per appaltatori per pavimentazione, 2025. [↵](#)
- ^[6]Stencils Online: fasce di spessore del poliestere, resistenza ai solventi, riutilizzo minimo. [↵](#)
- ^[7]Pagina prodotto Stencil Stop: dichiarazioni del venditore sul riutilizzo del Mylar da 14 mil. [↵](#)
- ^[8]Glossario GOBA: il film Mylar non ha resistenza ai raggi UV. [↵](#)
- ^[9]Custom Cut Stencil: esclusioni del Mylar: sabbiatura, vernice pesante, calore elevato. [↵](#)
- ^[10]Guida alla progettazione Stencil Stop: dimensione minima della caratteristica di circa 1/4 pollice. [↵](#)
- ^[11]FAQ di The Stencil Studio: ponti minimi di 1 mm; spessori del film disponibile. [↵](#)
- ^[14]Xometry: adesione della vernice al Mylar e pulizia mediante flessione. [↵](#)
- ^[15]Journeyman HQ: lo stoccaggio arrotolato o piegato crea una memoria permanente della plastica. [↵](#)
- ^[17]Guida ai materiali Stencil Ease: spessori LLDPE per parcheggi e campi. [↵](#)
- ^[18]Paveman Pro: guida su spessore e bordo delle dime per parcheggi, 2020. [↵](#)
- ^[19]Guida alle dime Seton: durata e costo della plastica rispetto al cartone oleato. [↵](#)
- ^[21]U.S. Access Board: il simbolo ISA sulla superficie non può sostituire i cartelli per parcheggi accessibili. [↵](#)
- ^[22]FAA AC 150/5340-1M: gli spazi delle dime devono essere riempiti nelle marcature aeroportuali. [↵](#)
- ^[23]FHWA MUTCD: attuale 11th edizione con revisione 1, dicembre 2025. [↵](#)
-

Product Option